



Sollevamento del sistema lavante con comando manuale idraulico brevettato che permette il sollevamento senza sforzo mantenendo sempre la medesima pressione preimpostata (fino a 80 kg). Discesa comandata con una levetta sul cruscotto che agisce con la giusta velocità e senza colpi.

DESCRIZIONE TECNICA

| | U/M | AMBER 66 | AMBER 83 |
|------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|
| Larghezza di lavoro | mm | 660 | 830 |
| Larghezza tergipavimento | mm | 980 | 1060 |
| Potenza installata | W | 1980 | 2180 |
| Capacità di lavoro, fino a | m ² /h | 3000 | 3750 |
| Diametro spazzole | mm | 2x345 | 2x430 |
| Giri spazzole | giri/min | 170 | 162 |
| Pressione sulle spazzole | kg | 75 max | 80 max |
| Motore spazzole | W | 900 | 1125 |
| Motore trazione | W | 500 | 500 |
| Tipo di avanzamento | | autom. | autom. |
| Velocità di avanzamento | km/h | 4,5 | 4,5 |
| Pendenza massima | | 15% | 15% |
| Motore aspirazione | W | 570 | 570 |
| Depressione aspiratore | mbar | 160 | 160 |
| Serbatoio soluzione | l | 100 | 100 |
| Serbatoio recupero | l | 105 | 105 |
| Lunghezza macchina | mm | 1650 | 1712 |
| Altezza macchina | mm | 1195 | 1195 |
| Larghezza macchina (senza tergip.) | mm | 760 | 885 |
| Capacità batterie | V/Ah _{5h} | 36/240 | 36/240 |
| Peso batterie | kg | 282 | 282 |
| Vano batterie | mm | 415x770x385 | 415x770x385 |
| Peso macchina (a vuoto e senza batterie) | kg | 219 | 225 |
| Classe | | III | III |
| Grado di protezione | IP | X3 | X3 |
| Tensione di alimentazione | V | 36 | 36 |

CON RISERVA DI MODIFICA DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE.

ACCESSORI



PPL: non igroscopico, buona resistenza all'usura. Diametri: 345 e 430 mm. Spessori setole da 0,6 a 0,9 mm.



TYNEX: consigliato per pavimenti in materiale resistente e particolarmente sporchi. Diametri: 345 e 430 mm.



DISCO TRASCINATORE: consigliato per superfici lisce. Diametri: 335 e 410 mm. PAD: 14" e 17".

OPTIONAL

- ruote trazione morbide in Poliuretano (PUR)
- motore di aspirazione da 190 mbar
- tergipavimento inox
- tergipavimento maggiorato (Amber 66: 1060 mm - Amber 83: 1160 mm)

06 2005 - rev. 00

adiate^k



puliaautomatic s.r.l.
via palladio, 10/a
35010 paviola di s.giorgio in bosco (pd)
tel. 049/9450688 - fax 049/9450365
email: info@puliaautomatic.it
www.puliaautomatic.it

futuro nella tradizione
adiate^k



La lavasciuga pavimenti Amber è veramente innovativa.

Le soluzioni ergonomiche, la grande maneggevolezza dovuta allo studio approfondito dell'equilibrio dei pesi, una nuova ed originale impugnatura con comandi molto semplici, fanno di Amber una macchina di grandi prestazioni, per grandi ambienti e superfici difficili. L'operatore lavora rilassato senza forzare con il suo peso la direzione, aziona senza fatica il sistema idraulico brevettato che comanda il potente gruppo lavante. Opera nel silenzio sia per il sistema di aspirazione brevettato che per i riduttori meccanici delle spazzole di nuova concezione.

La macchina dispone di una potente trazione con controllo graduale che permette di lavorare su rampe del 10% e salire su rampe inclinate fino al 15%. Inoltre ha una grande autonomia grazie ai capienti serbatoi da 100 litri e a una riserva di energia con batterie fino a 240 Ah₅.

Asciuga in modo efficace grazie al tergipavimento di nuova concezione.

La serie Amber è la nuova lavasciuga pavimenti amica dell'operatore.



Una molla a gas aiuta a sollevare il serbatoio di recupero per accedere all'ampio vano batterie ed al gruppo aspirazione silenzioso e brevettato che si può inoltre smontare senza utensili per una rapida sostituzione.

• EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE •

CONTAORE
INTERRUTTORE A CHIAVE

ELETTROVALVOLA

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE SOVRACCARICO
DEL MOTORE SPAZZOLE

MOTORE DI ASPIRAZIONE DA 160 MBAR

SOLEVAMENTO IDRAULICO DEL SISTEMA LAVANTE
RUOTE ANTISKID



amber
66

amber
83



Serbatoio recupero di facile manutenzione: in un attimo si smonta il filtro per lavarlo con un getto d'acqua, si apre il tappo di ispezione e si dispone così di due comodi accessi per pulire ogni residuo. Il tubo di scarico esce da un pozzetto ribassato che garantisce il completo svuotamento e permette lo scarico anche in un wc.



Comandi essenziali, ergonomici ed ampio display per visualizzare il livello di carica delle batterie e il contaore. Dispone di un pulsante centrale di sicurezza antischiacciamento in retromarcia. L'avanzamento controllato rende fluido e piacevole l'utilizzo della macchina.



Tergipavimento con aggancio e sgancio rapido. Sostituzione sia della gomma posteriore, utilizzabile sui quattro spigoli, che del tergipavimento completo, facile e sicura. Sono semplici tutte le regolazioni di altezza, inclinazione e pressione.