

coral 70s

adiatek®



Produttività teorica

3500 m²/h

coral 70s

Lavasciuga spazzante con operatore a bordo con larghezza di lavoro di 70 cm.

Due spazzole cilindriche lavano e raccolgono lo sporco in un cassetto di raccolta che drena l'acqua in eccesso poi raccolta dal tergilavaggio. Il dispositivo "brush dry" evita il gocciolamento a fine lavoro.

Tutti i modelli Coral dispongono del sistema di lavoro "automatico" che gestisce tutte le funzioni e del sistema "break washing" che ottimizza la conclusione del lavaggio con una corretta sequenza di spegnimento automatico programmato. L'operatore può lavorare attivando un unico pulsante.

Inoltre la pressione di lavoro che il gruppo spazzole esercita sul pavimento è regolabile su vari livelli in modo costante indipendentemente dal consumo di usura delle spazzole.

È adatta in tutte le situazioni di pulizia di mantenimento veloce e su pavimentazioni con fughe larghe.

Macchina con trazione con uomo a bordo



Resa oraria teorica
2,5 - 4 h



Tipo di alimentazione
24 V / 240 Ah



Larghezza pista lavaggio
700 mm



Serbatoi soluzione / recupero
100 / 105 l



Spazzole cilindriche
2 x 150 mm



Pressione su spazzole regolabile
max. 45 kg



Velocità spazzole
785 giri/min









Dati tecnici

Larghezza tergilavaggio	980 mm
Motore spazzole	2x600 Watt
Tipo di avanzamento	automatico
Pendenza superabile	10 %
Motore aspirazione	580 Watt
Depressione aspirazione	160 mbar
Dimensioni macchina	
lunghezza	1575 mm
altezza	1320 mm
larghezza senza tergilavaggio	780 mm
Peso macchina senza batteria	262 kg
Motore trazione	500 Watt
Velocità avanzamento	5 km/h
Vano batterie	
lunghezza	415 mm
larghezza	520 mm
altezza	385 mm
Classe	III
Grado di protezione	IP 23
Rumorosità	<70 dB (A)

puliaautomatic s.r.l.

via palladio, 10/a
35010 paviola di s.giorgio in bosco (pd)
tel. 049/9450688 - fax 049/9450365
email: info@puliaautomatic.it
www.puliaautomatic.it



-  Macchina con trazione con uomo a bordo
-  Resa oraria teorica
3 - 4,5 h
-  Tipo di alimentazione
24 V / 240 Ah
-  Larghezza pista lavaggio
660 mm
-  Serbatoi soluzione / recupero
100 / 105 l
-  Spazzole a disco
2 x 345 mm
-  Pressione su spazzole regolabile
max. 60 kg
-  Velocità spazzole
190 giri/min



Produttività teorica

3300 m²/h

Dati tecnici

Larghezza tergilavaggio	980 mm
Motore spazzole	650 Watt
Tipo di avanzamento	automatico
Pendenza superabile	10 %
Motore aspirazione	580 Watt
Depressione aspirazione	160 mbar
Dimensioni macchina	
lunghezza	1575 mm
altezza	1320 mm
larghezza senza tergilavaggio	720 mm
Peso macchina senza batteria	260 kg
Motore trazione	500 Watt
Velocità avanzamento	5 km/h
Vano batterie	
lunghezza	415 mm
larghezza	520 mm
altezza	385 mm
Classe	III
Grado di protezione	IP 23
Rumorosità	<70 dB (A)

coral 65

Lavasciuga con operatore a bordo compatta, alimentata con batterie a 24 V ed equipaggiata con un gruppo lavante a due spazzole controrotanti con larghezza di lavoro di 65 cm.

I serbatoi in polietilene di grande spessore hanno la capacità di 100 litri di soluzione detergente.

Il vano batterie permette di installare fino a 240 Ah₅ per un'autonomia ottimale in ambienti fino a 3300 m²/h.

Il posto di guida è ergonomico con comandi presso digitali e display che segnala settaggio e livello di carica delle batterie, ore lavorate e pressione spazzole impostata.

Offre la qualità del pulito professionale Adiatek per pulire ambienti grandi e piccoli, con il vantaggio dell'operatore a bordo e bassi costi di esercizio.