


# ruby 50 / 50t



Produttività teorica: 1750 / 2000 m<sup>2</sup>/h

È la versione a batteria con corpo lavante monospazzola con larghezza di lavoro di 50 cm.



## DATI TECNICI



Macchine con o senza trazione con uomo a terra



Tipo di alimentazione 24V/110Ah



Larghezza pista lavaggio 508mm



Pressione su spazzole regolabile max.30kg



Resa oraria teorica 2-4h



Serbatoi soluzione / recupero 40/45l



Spazzola disco 1x508mm



Velocità spazzole 182giri/min

- Larghezza tergilavaggio:	770 mm
- Motore spazzole:	600 Watt
- Tipo di avanzamento:	50: semiautomatico 50t: automatico
- Pendenza superabile:	2%
- Motore aspirazione:	570 Watt
- Depressione aspirazione:	120 mbar
- Dimensioni macchina:	L: 1205 mm W: 535 mm H: 1053 mm
- Peso macchina:	50: 75 kg 50t: 85 kg
- Motore trazione 50t:	120 Watt
- Velocità avanzamento 50t:	4 km/h
- Vano batterie:	L: 350 mm W: 342 mm H: 295 mm
- Classe:	III
- Grado di protezione:	IP 23
- Rumorosità:	50: 67.3 50t: <70 dB (A)

È la versione a batteria con corpo lavante monospazzola con larghezza di lavoro di 50 cm. I modelli si differenziano per la presenza o meno del sistema di trazione elettrica e per la dotazione di accessori. L'intensità del peso applicato sulla spazzola è regolabile dall'operatore in funzione dei pavimenti da lavare. Nella versione senza trazione è possibile regolare l'inclinazione della spazzola in modo che dia un aiuto di trazione all'operatore. Queste versioni monospazzola sono dotate del dispositivo di aggancio/sgancio automatico della spazzola senza intervento manuale, e sono particolarmente indicate in ambienti come ospedali, scuole e quindi dove è indispensabile una frequente sanificazione della spazzola. I modelli ruby risultano inoltre particolarmente silenziosi grazie al sistema di insonorizzazione dell'aspiratore brevettato da Adiatek.