

sapphire 85



Produttività teorica: 5200 m²/h

Versione di lavasciuga con gruppo lavante dotato di due spazzole a disco controrotanti disponibile con larghezza di lavoro di 85 cm.



DATI TECNICI



Macchine con trazione con uomo a bordo



Tipo di alimentazione 36V/240Ah



Larghezza pista lavaggio 850mm



Pressione su spazzole regolabile max.85kg



Resa oraria teorica 4-6h



Serbatoi soluzione / recupero 110/120l



Spazzole disco 2x430mm



Velocità spazzole 162giri/min

- Larghezza tergipavimento:	1070 mm
- Motore spazzole:	1125 Watt
- Tipo di avanzamento:	automatico
- Pendenza superabile:	10%
- Motore aspirazione:	570 Watt
- Depressione aspirazione:	190 mbar
- Dimensioni macchina:	L: 1660 mm W: 900 mm
	con rollbar H: 1690 mm
	senza rollbar H: 1285 mm
- Peso macchina:	313 kg
- Motore trazione:	600 Watt
- Velocità avanzamento max:	6.1 km/h
- Vano batterie:	L: 840 mm W: 380 mm H: 395 mm
- Classe:	III
- Grado di protezione:	IP 23
- Rumorosità:	67.1 dB (A)

Versione di lavasciuga con gruppo lavante dotato di due spazzole a disco controrotanti disponibile con larghezza di lavoro di 85 cm. Con un semplice pannello, dal cruscotto, è possibile regolare il peso esercitato dalle spazzole sul pavimento fino ad un valore massimo di 85 kg. La macchina lavante è particolarmente indicata per pavimenti molto sporchi su superfici anche molto scivolose.